

HEDLER DF25 - Technische Daten

Bestellnummer	< 1625 >
Spannung	110 - 230 V / 50 - 60 Hz
maximale Lichtleistung in Watt / 230 -250 Volt	250 Watt
Leuchtmittel	250 Watt SE T
CRI des Leuchtmittels	≥ 95
Kelvin - Leuchtmittel	ca. 5600 K
Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 15° (primär)
Spotlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 39° (sekundär)
Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 50° (primär)
Flutlichtposition - Abstrahlwinkel ohne Reflektor	ca. 67° (sekundär)
Sicherung	elektronisch
Betriebsumfeldtemperatur	-15° bis +40° C
Gehäusematerial	Aluminium
Wechselstrommotor	-
Gleichstrommotor	-
Gebläsekühlung normal	-
Gebläsekühlung automatisch	-
Kühlung	elektronisch
Stativanschluß	Hülse 5/8"
Gewicht	2990 Gramm
Gehäusemaße ohne Bügel - Länge x Breite x Höhe	210 x 165 x 180 mm
Netzkabellänge	3,5 m
geeignet für O-Ton-Aufnahmen	ja
Vorschaltgerät eingebaut	ja
Überhitzungsschutz Vorschaltgerät	ja
automatische Lampenfehlererkennung	ja
Kennzeichnung / Prüfstandard	CE + DIN 0701/0702